

# Jak przykleić taśmę antypoślizgową: Instrukcja montażu

Taśma antypoślizgowa zwiększa bezpieczeństwo użytkowania różnych powierzchni, szczególnie w miejscach narażonych na poślizg. Oto krok po kroku, jak prawidłowo zamontować taśmę antypoślizgową.



Narzędzia i materiały:

- Taśma samoprzylepna antypoślizgowa
- Miarka lub linijka
- Nożyczki lub nóż do cięcia taśmy
- Rolka dociskowa (opcjonalnie)
- Środek do czyszczenia powierzchni
- Odtłuszczacz
- Szmatka
- Suszarka do włosów (opcjonalnie)
- Ciężarki lub ciężkie książki (do docisnięcia taśmy)

Krok 1: Przygotowanie powierzchni

1. **Czyszczenie:** Starannie oczyść powierzchnię, na którą będziesz naklejać taśmę. Usuń wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia.
2. **Odtłuszczenie:** Następnie odtłuść powierzchnię, aby zapewnić maksymalną przyczepność taśmy.
3. **Osuszanie:** Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha przed montażem.

Krok 2: Przygotowanie taśmy

1. **Pomiar i przycięcie:** Zmierz odpowiednią długość taśmy i przytnij ją do wymaganego rozmiaru.

Krok 3: Montaż taśmy

1. **Naciąganie i przyklejanie:** Delikatnie naciągnij taśmę i przyklej ją mocno i równo do podłoża.
2. **Dociskanie:** Po naklejeniu, dokładnie docisnij taśmę do powierzchni. Możesz użyć rolki dociskowej lub ręcznie docisnąć taśmę.
3. **Dociążenie:** Aby zapewnić najlepszą przyczepność, połóż na taśmie ciężarki lub ciężkie książki na około 10 minut.

Krok 4: Montaż na schodach



Taśmy  
antypoślizgowe



Jednostronne taśmy  
klejące

1. **Umiejscowienie:** Przyklej taśmę około 0,5-1,5 cm od krawędzi stopnia schodowego.
2. **Dodatkowe paski:** Przy dużym natężeniu ruchu warto przykleić dwa paski taśmy obok siebie, w niewielkiej odległości od siebie.

#### Krok 5: Montaż na zewnątrz

1. **Warunki pogodowe:** Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi co najmniej 12°C tydzień przed montażem, w trakcie oraz tydzień po montażu.

#### Dodatkowe wskazówki:

- **Unikanie fug:** Jeśli montujesz taśmę na płytkach, unikaj naklejania taśmy na fugach, aby zapewnić równomierne przyleganie.
- **Użycie suszarki:** W razie potrzeby, delikatnie podgrzej taśmę suszarką do włosów, aby aktywować klej i poprawić przyczepność.

#### Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych kroków zapewni, że taśma antypoślizgowa będzie prawidłowo zamontowana i skutecznie zwiększy bezpieczeństwo powierzchni, na której została przyklejona.