



### TAŚMA MIKROPRYZMATYCZNA KONTUROWA

nośnik	PET
dostępne kolory	żółty neon, czerwony, biały, żółty, biało-czerwony
typ spoiwa	wrażliwe na nacisk
<b>WYMIARY</b>	
	50mm x 50m, 50mm x 5m
grubość folii	0,075 mm
grubość kleju	0,05 mm
grubość warstwy powietrznej i bazy	0,06 mm
całkowita grubość produktu	0,45 mm
dopuszczalna temperatura	-20°C – 80°C

#### Współczynnik retrorefleksji (testy rzeczywiste):

Kąt obserwacji	Kąt wejścia	Wartość współczynnika światła	
		biała	czerwona
0,2°	-4°	300	90
	30°	300	60
	45°	60	15
0,5°	-4°	98	10
	30°	68	10
	45°	25	5

	Chromatyczność koloru*			Współczynnik luminacji
	X	Y	Z	
biała	0,3027	0,332	0,601	≥ 0,27
czerwona	0,3025	0,321	0,602	0,03 ... 0,10



Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów produktu. Zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich