

**TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA****Parametry techniczne:**

- Warstwa antypoślizgowa: tlenek glinu
- Klej: akryl na solwencie
- Grubość całkowita: 0.8 mm
- Siła klejenia: 14 N/25mm
- Wytrzymałość temperaturowa: od -20 do +80°C
- Wydłużenie: 80%
- Długość warianty: 18 m, 12m, 6m
- Szerokość warianty 25mm, 50 mm, 100mm,150mm,200mm
- Przekładka: biała
- klasa ścieralności R-13
- Taśma odporna na warunki atmosferyczne
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kolory:

1. Bezbarwna 25mm/18m ,50mm/18m
2. Szara 25mm/18m ,50mm/18m
3. Brązowa 50mm/18m
4. Czarna 25mm/18m 50mm/18m, 50mm/18m, 150mm/18m
5. Czerwona 50mm/18m
6. Niebieska 50mm/18m
7. Żółta 25mm/18m 50mm/18m,10mm/18m
8. Żółto-czarna 25mm/18m, 50mm/18m, 100mm/18m, 150mm/18m
9. Białoczerwona 50mm/18m, 100mm/18m
10. Zielona marmurkowa 50mm/18
11. Biała marmurkowa 50mm/18m
12. Czerwona marmurkowa 50mm/18m
13. Pomarańczowa marmurkowa 50mm/18m



Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach oraz gwarancjach producentów produktu. Zaakceptowanie próbki zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich