



## Instrukcja obsługi taśmy malarskiej

### 1. Przygotowanie powierzchni:

- Upewnij się, że powierzchnia, na którą nakładasz taśmę, jest sucha, czysta i pozbawiona kurzu oraz tłuszczu.
- W razie potrzeby przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką lub środkiem czyszczącym i pozwól jej całkowicie wyschnąć.

### 2. Aplikacja taśmy:

- Odetnij odpowiednią długość taśmy.
- Ostrożnie przyklej taśmę do powierzchni, zaczynając od jednego końca i stopniowo dociskając, aby uniknąć pęcherzyków powietrza.
- Użyj palców lub miękkiego narzędzia, aby dokładnie docisnąć krawędzie taśmy.

### 3. Malowanie:

- Maluj zgodnie z instrukcjami producenta farby, unikając nadmiernego nałożenia farby na krawędzie taśmy.
- Staraj się nie przeciążać taśmy farbą, aby zapobiec jej podciekaniu pod krawędzie.

### 4. Usuwanie taśmy:

- Usuń taśmę, zanim farba całkowicie wyschnie (zwykle w ciągu 1-2 godzin od aplikacji farby).
- Delikatnie odciągnij taśmę pod kątem około 45 stopni w kierunku przeciwnym do malowanej powierzchni.
- Jeśli farba zaczyna pękać, użyj nożyka, aby ostrożnie przeciąć farbę wzdłuż krawędzi taśmy.

### 5. Utylizacja:

- Wyrzuć zużyta taśmę do odpowiedniego pojemnika na odpady.

### Uwagi:

- - Taśma malarska jest przeznaczona do krótkotrwałego stosowania – nie pozostawiaj jej na powierzchni dłużej niż zaleca producent (zazwyczaj 24-48 godzin).
- - Przechowuj taśmę w suchym i chłodnym miejscu, aby zachować jej właściwości klejące.
- Prosta, precyzyjna obsługa taśmy malarskiej pozwoli osiągnąć estetyczne efekty malowania bez smug i zabrudzeń!