



TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA NIEBIESKA PREMIUM PRODUCENT PAPER-TECH

DANE TECHNICZNE

- Podłoże: klej
 - Kolor niebieski ciemny
 - Początkowe przyleganie: 18# - 22# GB/T 4852-2002 Przyleganie do stali: 2,8-3,3N/in GB/T 2792 -2014
 - Wytrzymałość na rozciąganie: 70N/in
 - Odporność na temperaturę: 100°C
 - Odporność na UV: ≥ 14 dni
 - Całkowita grubość: 0,14 mm
 - Przechowywanie: w normalnych warunkach (25 °C \pm 2 °C) * (65% \pm 5% RH),
 - Okres przydatności: w celu uzyskania najlepszej wydajności, używać tego produktu w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
 - Na bazie wodoodpornego papieru z klejem akrylowym
 - Stosowana do zabezpieczenia przy malowaniu ścian, listew, profili podłogowych
 - Odporna na działanie UV, temperaturę
 - Doskonale przylega do większości powierzchni, nie zostawia śladów kleju po użyciu (przy usunięciu do 14 dni)
 - Nie podcieka przy malowaniu
 - Można po niej pisać
 - Papier kretonowy pomaga utrzymać kształt i przyleganie wokół rogów



Taśma maskująca to papier kretonowy pokryty akrylowym klejem na bazie wody. Jest powszechnie używana do malowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

WYMIARY

48mm x 50m Paper-tech Taśma maskująca niebieska 48mm 50m EAN 5905054231088
 38mm/50m Paper-tech Taśma maskująca niebieska 38mm/ 50m EAN 5905054231194
 30mm x 50m Paper-tech Taśma maskująca niebieska 30mm/ 50m EAN 5905054231200
 25mm/50m Paper-tech Taśma maskująca niebieska 25mm/ 50m EAN 5905054231217
 19mm/50m Paper-tech Taśma maskująca niebieska 19mm 50m EAN 5905054231224



PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIZEJ 3 ROKU ZYCIA

PRODUCENT: PAPER-TECH TOMASZ WOJTUCKI

Dane przedstawione w karcie technicznej bazują na przeprowadzonych testach. Zaakceptowanie próbek zwalnia firmę Paper-Tech z odpowiedzialności za spowodowane straty, również w stosunku do osób trzecich. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.